

Naziv proizvoda:	LINOPORE® RX 2000	
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o., 24000 Subotica, dr Bodrogvari Ferenc 72 (www.masterplast.rs)	
Pakovanje:	1,5m*50m - 75m ² /rolna	
Namenca proizvoda:	Paropropusna podložna folija, koristi se u krovovima sa jednostrukim provetravanjem kao sekundarna zaštita od kišnih i snežnih padavina. Može da se ugradi direktno na termoizolaciju, kao i na zadržanu ili drugu tvrdu površinu.	
Materijal:	Troslojna struktura: između dva PP fliza paropropusna membrana.	



OSOBI NA	NAČIN ISPITIVANJA	jm	VREDNOST	MINIMUM	MAKSIMUM
OPŠTE OSOBINE					
Dužina	EN 1848 - 2	m	50	(-)0%	-
Širina	EN 1848 - 2	cm	150	(-)0,5%	(+)1,5%
Ravnost	EN 1848 - 2	mm/10m	-	-	30
Površinska masa	EN 1849 - 2	g/m ²	75	(-)5	(+)5
NAMENSKE OSOBINE					
Gorivost	EN ISO 11925-2	klasa	E	-	-
Vodonepropusnost	EN 1928	klasa	W1	-	-
Paropropusnost (Sd vrednost)	EN ISO 12572	m	0,02	(-)0,01	(+)0,03
Sila kidanja	Uzduž. (MD)	EN 12311-1	N/5cm	165	(-)30
	Popreč. (CD)			110	(-)20
Rastegljivost	Uzduž. (MD)	EN 12311-1	%	45	(-)10
	Popreč. (CD)			35	(-)10
Sila kidanja kod proboja ekserom	Uzduž. (MD)	EN 12310-1	N	80	(-)30
	Popreč. (CD)			100	(-)20
Dimenzionalna stabilnost (MD/CD)	EN 1107-2	%	-	-	1
Elastičnost na niskim temperaturama	EN 1109	°C	(-)40	-	-
PROMENA PARAMETARA NAKON VEŠTAČKOG STARENJA					
Veštačko starenje (UV 2 nedelje, 70°C 3 mes.)	EN 1297 / 1296	Preostala vrednost			
Vodonepropusnost	EN 1928	klasa	W1	-	-
Sila kidanja i rastegljivost	Uzduž. (MD)	EN 12311-1	%	> 75	-
	Popreč. (CD)	EN 12311-1	%	> 75	-
OSTALE OSOBINE					
Temperaturna stabilnost		°C	-	-	(+)80
UV otpornost		mesec	-	-	1
Sadržaj opasnih supstanci			nema	-	-

Pravila skladištenja:

Na pokrivenom, suvom mestu zaštićen od vlage, sunca i izvora toplote.

Ugradnja:

Proizvod se postavlja direktno na termoizolaciju ili zadržanu podlogu, paralelno sa strehom sa minimalnim preklapanjem od 10 cm sa štampanom stranom okrenuto prema krovnom pokrivaču. Fiksira se na rogove kontra letvama (min. 50/50mm). Kontra letve podižu letve krovnog pokrivača od krovne folije i sa time se stvara slobodan presek provetravanja za efikasno strujanje vazduha od strehe prema slemenu.

Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Krovnu foliju nakon ugradnje po mogućnosti u što kraćem roku (maks. 2 nedelje) je potrebno prekrivati. Do konačnog prekrivanja preporučuje se pokrivanje PE folijom, radi zaštite unutrašnjih prostora od vlage. Masterplast ne odgovara za štete prouzrokovane od prokišnjavanja u periodu izvođenja. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije:

EN 13859-1

Moguće štetnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 05.12.2022 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.