

## MASTERNET I-75

|                                |                                                                                                                             |                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda:               | MASTERNET I-75 staklena mrežica                                                                                             |  |
| Distributer:                   | MASTERPLAST YU d.o.o.<br>Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica                                                          |                                                                                     |
| Pakovanje, dimenzije:          | 1m*50m = 50dm/rolna                                                                                                         |                                                                                     |
| Namena građevinskog proizvoda: | Staklena mreža za ojačanje unutrašnjeg malterisanja. Povećava čvrstoću smanjuje pojavu pukotina na malterisanim površinama. |                                                                                     |
| Materijal:                     | staklena nit otporna na alkalije, sa premazom za sprečavanje raspletanja                                                    |                                                                                     |

| Karakteristike               | Način ispitivanja                                  | Osobine                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Dužina                       | deklarisana vrednost proizvođača                   | 50 m (±1 %)                |
| Širina                       | EAD 040016-00-0404, 2.2.5                          | 100 cm (±1 %)              |
| Razmak između niti           | EAD 040016-00-0404, 2.2.4                          | (4,8 × 5,5) ±0,5 mm        |
| Masa sa premazom             | EAD 040016-00-0404, 2.2.8                          | 75 g/m <sup>2</sup> (±5 %) |
| Razred gorivosti             | EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1              | NPD                        |
| Sadržaj organskih materijala | EAD 040016-00-0404, 2.2.2                          | 16% (±4 %)                 |
| Sila kidanja uzduž/popreko   | EAD 040016-00-0404, 2.2.7<br>(ETAG 004, 5.6.7.1.1) | 900 N/5cm / 1000 N/5cm     |
| Rastegljivost uzduž/popreko  | EAD 040016-00-0404, 2.2.7<br>(ETAG 004, 5.6.7.1.1) | < 4,0 % / < 4,0 %          |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pravila skadištenja:<br>Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od UV zračenja i izvora toplote, u fabričkom pakovanju, držati uspravno na paletama. Temperatura lagerisanja između -10°C i +40°C. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garancija:<br>U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moguće štetnosti:<br>Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

**Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 24.07.2019 do promene ili povlačenja dokumenta.** Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (\* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com).