

Naziv proizvoda:	Aquawell Line bitumenska valovita ploča
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica
Dimenzije, pakovanje:	92*200 cm
Namena proizvoda:	Namenjena je prvenstveno za oblaganje krovova i zidova pratećih objekata kao što su industrijske i poljoprivredne hale, garaže itd. Ugao ugradnje kod visokih krovova može biti od 7° do 90°.
Materijal:	Sa jedne strane farbane, bitumenom natopljene presovane ploče



Karakteristike:	Vrsta ispitivanja:	Osobine:
Dužina	MSZ EN 534	2000mm (+1)% - (-0,2)%
Širina	MSZ EN 534	920 mm (±0,2)%
Debljina	MSZ EN 534	2,2mm (±10)%
Bruto površina ploče	Podatak od proizvođača	1,84 m ²
Neto površina ploče	Podatak od proizvođača	1,54 m ²
Broj valova	Podatak od proizvođača	10 db
Širina i visina valova	MSZ EN 534	92/35 mm
Težina ploče	MSZ EN 534	5,2kg (±10)%
Visina vala	MSZ EN 534	34mm ± 2mm
Minimalno raspoređeno opterećenje	MSZ EN 534:2000	category R ≥ 1400 N/m ²
Otpornost na udar	MSZ EN 534:2000	category R ≥ 400 mm
Sila probijanja (min)	MSZ EN 534:2000	category R = 200 N
Sila probijanja (min)	MSZ EN 534:2000 (nakon 22 ciklusa smrzavanje-otapanje)	category R = 200 N
Vodopropusnost	MSZ EN 534:2000 (nakon 48 sati držanja pod vodom, ne sme da se pojavi ni kap vode na donjoj površini ploče)	odgovara
Vodopropusnost	MSZ EN 534:2000 (nakon 22 ciklusa smrzavanje-otapanje, i nakon 48 sati držanja pod vodom, ne sme da se pojavi ni kap vode na donjoj površini ploče)	odgovara
Sadržaj bitumena	MSZ EN 534:2000	min 40%
Koeficijent toplotne provodljivosti	MSZ EN 534:2000	α<100 10-6 1/K
Gorivost	EN 13501, EN 11925-2	F

Pravila skladištenja:

Skladištiti u zatvorenim i suvim prostorijama, zaštićeno od direktnih sunčevih zraka, kiše, vlage i izvora toplote.

Rok upotrebe, garancija:

U slučaju pravilnog skladištenja Garancija na vodootpornost 10 godina, na postojanost boje 5 godina, - ako se poštuju tehnički propisi i uz priložen račun o kupovini

Važeći propisi, specifikacije:

MSZ EN 534:2000, ÉMSZ smernice projektovanja i izrade krovnih konstrukcija, AQUAWELL LINE uputstvo za postavljanje, AQUAWELL LINE tehnika primene

Moguće štetnosti, opasnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.

*Datum izdavanja: 2010. 01. 01.