

Naziv proizvoda:	Isoflex Soft i Soft-S krovne folije
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica
Pakovanje:	1,5m*50m-75m2/rolna
Namena i polje primene:	Paronepropusne podložne folije - Primenuju se kod dvostruko provettrvanih krovnih konstrukcija, kao sekundarna zaštita od vlage i prašinasnog snega koji prodire ispod krovnog pokrivača
Materijal:	Proizvedena od PE vlakana, sa umereno reflektujućom i vodoodbijajućom sivom površinom



Tehničke karakteristike:	Način ispitivanja	Merena vrednost Isoflex SOFT ; Isoflex SOFT-S
Dužina rolne	EN 1848 - 2	50m (-)0%
Širina rolne	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Ravnost	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Jedinična težina	EN 1849 - 2	100g/m2 (- 15g;+ 10g); 120g/m2 (- 15g;+ 10g)
Zapaljivost	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	F
Vodozaptivnost	EN 1928	W1
Paropropusnost (Sd)	EN 1931	20m ; 24m
Sila kidanja (Uzdužno/Poprečno)	EN 12311-1	400N/370N ± 10% ; 480N/370N ± 10%
Sila kid. posle tret. toplotom(Uzdužno/Poprečno)	EN 12311-1	45% / 45%
Istegljivost (Uzdužno/Poprečno )	EN 12311-1	15% / 15%
Istegljivost posle tret. toplotom (Uzdužno/Poprečno)	EN 12311-1	30% / 30%
Sila kidanja kod eksera (Uzdužno/Poprečno)	EN 12310-1	110N ± 30% / 100N ± 30%
Savijanje hladno	EN 1109	(-) 10C
Otpornost na toplotu		(+)70°C
UV otpornost		max. 1 mesec

**Pravila skladištenja:**

Na pokrivenom, suvom mestu, zaštićeno od vlage, sunca i izvora toplote

**Garancija:**

U skladu sa zakonskim propisima I sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Krovnu foliju nakon ugradnje po mogućnosti u što kraćem roku je potrebno prekrivati. Do konačnog prekrivanja preporučuje se pokrivanje PE folijom, radi zaštite unutrašnjih prostora od vlage. Masterplast ne odgovara za štete prouzrokovane od prokišnjavanja u periodu izvođenja. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

**Tehnička svojstva :**

MSZ EN 13859-1, Projektovanje i izrada krovnih konstrukcija (ÉMSZ, 2006), Projektovanje i pravila ugradnje - (Masterplast Group International, 2007)

**Moguće opasnosti:**

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima I informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljenе u promet od 01.01.2010 do promene ili povlaćenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (\* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com).