

ISOFOAM CF 10mm

Naziv proizvoda:	Isofoam CF 5mm - elastična PE penasta folija
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica
Pakovanje, dimenzije:	Dilataciona traka: 10cm×50m
Namena proizvoda:	Kao plutajući sloj lakih podloga i estriha: kod prodora u zidu kao dilataciona traka; za pokrivanje betonskih konstrukcija protiv smrzavanja
Materijal:	Ekstrudirani polietilen

Tehničke karakteristike	Način ispitivanja	Osobine
Dužina	EN 822	50m ± 1%
Širina	EN 822	10cm ± 1%;
Debljina	EN 823	10 (±1)mm
Težina	EN 1602	245g/m ² (±10%)
Gustina	EN 1602	21 kg/m ³ (±5%)
Sila kidanja (na uzorci širine od 50mm)	EN 12311-2	150 N/5cm / 95 N/5cm
Istegljivost	EN 12311-2	100% / 75%
Pritisna čvrstoća (na 10%, 20%, 50% sabijenosti)	EN 826	min 4,0kPa / min 40kPa / min 105kPa
Toplotna provodljivost (λ)	EN 12667	0,050W/mK
Sposobnost zvučne izolacije (ispod cement estriha debljine 45mm) ΔLw	EN 140-8	min 18dB
Dinamička krutost	EN 29052-1	104MN/m ³
Parodifuziona otpornost (μ)	EN ISO 12572	~3650
Debljina vazdusnog sloja koja odgovara paropropusnoj sposobnosti (Sd)	EN ISO 12572	~38m
Temperaturna otpornost		(-)30°C - (+)70°C
Klasa zapaljivosti	EN 13501-1	F

Pravila skladištenja:

Rolne čuvati na suvom mestu, zaštićen od UV i toplotnog zračenja u originalnom pakovanju.

Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima I sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda.

Tehnička svojstva:

EN 140-8, EN 29052-1

Moguće opasnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima I informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.

*Datum izdavanja: 2012. 03 01.