

ISOFOAM IF 3 mm

Naziv proizvoda:	Isofoam IF 3mm - elastična PE penasta folija
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica
Pakovanje, dimenzije:	Penasta folija: 1,1m*50m = 55m ² /rolna (standardno pakovanje)
Namena proizvoda:	Penasta folija u rolni za postavljanje ispod laminata za ispravljanje manjih neravnina poda..
Materijal:	Ekstrudirani polietilen

Tehničke karakteristike	Način ispitivanja	Osobine
Dužina	EN 822	50m (±1%)
Širina	EN 822	110cm (±1%)
Debljina	EN 823	3 (±0,3)mm
Težina	EN 1602	50g/m ² (±10%)
Gustina	EN 1602	22 kg/m ³ (±5%)
Sila kidanja (na uzorci širine od 50mm)	EN 12311-2	65 N/5cm / 45 N/5cm
Istegljivost (na uzorci širine od 50mm)	EN 12311-2	95% / 95%
Postojanost materijala (35°C, 120h, ispod 2kN/m ²)		<1%
Toplotna provodljivost (λ)	EN 12667	0,055 W/mK
Sposobnost zvučne izolacije (ispod cement estrina debljine 45mm) ΔLw	EN 140-8	19dB
Dinamička krutost	EN 29052	max.: 80 MN/m ³
Upijane vlage (28 dana)	EN 12087	~5,5%
Broj otpornosti paro difuzije (μ)	EN ISO 12572	3650
Debljina vazdušnog sloja koja odgovara paropropusnoj sposobnosti (Sd)	EN ISO 12572	~7m
Temperatura		(-)30°C - (+)70°C
Klasa zapaljivosti	EN 13501-1	F

Pravila skladištenja:

Rolne čuvati na suvom mestu, zaštićen od UV i toplotnog zračenja u originalnom pakovanju.

Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda.

Moguće opasnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.

*Datum izdavanja: 2010. 01. 01.