

MASTERNET CLASSIC 160 staklena mreža

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda | Masternet CLASSIC 160 staklena mrežica |
| Proizvođač | MASTERPLAST YU d.o.o. SRB 24000 Subotica, Bodrogrvari Ferenc 172 |
| Pakovanje, dimenzije proizvoda | 1m*50m – 50m ² /rolna |
| Namena proizvoda | služi za ojačanje površine završnih slojeva na bazi cementa |
| Materijal | “C” staklo, bez omekšivača, sa slojem za sprečavanje pomeranja niti |



| Karakteristike | Važeći propisi | Osobine |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Dužina | podatak od proizvođača | 50m (±1%) |
| Širina | podatak od proizvođača | 100cm (±1%) |
| Razmak između niti | podatak od proizvođača | 5 x 5mm |
| Težina sa zaštitnim slojem | podatak od proizvođača | 160g/m ² ±5% |
| Sadržaj zapaljivog materijala | podatak od proizvođača | 16% ±2% |
| Gustoća niti/100mm - uzdužno | podatak od proizvođača | 2*134 Tex Yarn (20) |
| Gustoća niti/100mm - poprečno | podatak od proizvođača | 410 Tex Roving (20) |
| Sila cepanja (uzduž/popreko) | ETAG 004 | 1550 N/5cm / 2000 N/5cm |
| Rastegljivost (uzduž/popreko) | ETAG 004 | 2,0-3.0% / 2,0-3.0% |
| Sila cepanja (uzduž/popreko) nakon umetnog starenja | ETAG 004 | 1100 N/5cm / 1400 N/5cm |
| Rastegljivost (uzduž/popreko) nakon umetnog starenja | ETAG 004 | 2,0-3.0% / 2,0-3.0% |

Pravila skladištenja:

Na pokrivenom, suvom mestu zaštićen od vlage, sunca i izvora toplote.
Rolne lagerisati u PVC pakovanju u vertikalnom položaju na paleti. Temperatura lagerisanja je od -10°C do 40°C

Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije:

ETAG 004, THERMOMASTER A-02 ETICS pravila primene (Masterplast Group Zrt. - 2007)

Moguće opasnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.

*Datum izdavanja: 2015. 01. 20.